



Attrezzatura professionale per la refrigerazione di bevande. Disponibile nelle versioni da 1 a 3 vasche della capacità di 5 o 8 litri.

#### Certificati



#### Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

Caratteristiche tecniche	Compact 5/1	Compact 5/2	Compact 5/3	Compact 8/1	Compact 8/2	Compact 8/3
Capacità (L)	5	10	15	8	16	24
Altezza (cm)	55	55	55	62	62	62
Larghezza (cm)	18	25	37	18	25	37
Profondità (cm)	39	39	39	41	41	41
Peso netto, circa (Kg)	13	17	22	14	17	22
Peso lordo, circa (Kg)	14	18	24	15	19	24
Assorbimento * (W)	250	350	550	250	350	550
Gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Contenitore infrangibile in Policarbonato	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
Carrozzeria in acciaio inossidabile	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX
Condensatore raffreddato ad aria	Compressore ermetico provvisto di protettore
Rubinetto a gommino	Controllo meccanico della temperatura prodotto (interno)
Miscelazione a trascinamento magnetico	Semplicità di smontaggio e pulizia

#### Accessori disponibili (optional)

Rubinetto a gravità