



Attrezzatura professionale per la refrigerazione di bevande. Disponibile nelle versioni da 1 a 3 vasche della capacità di 12 o 20 litri. Modello con agitatore (versione AA)

Certificati



Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

Caratteristiche tecniche	Deluxe 12/1	Deluxe 12/2	Deluxe 12/3	Deluxe 20/1	Deluxe 20/2	Deluxe 20/3
Capacità (L)	12	24	36	20	40	60
Altezza (cm)	57	57	57	67	67	67
Larghezza (cm)	18	36	54	18	36	54
Profondità (cm)	48	48	48	48	48	48
Peso netto, circa (Kg)	17	23	37	18	26	42
Peso lordo, circa (Kg)	19	26	40	20	29	45
Assorbimento * (W)	200	500	750	200	500	750
Gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Gas (220V 60Hz, 100 / 115V 50 / 60Hz)	R134a	R134a	R448a	R134a	R134a	R448a

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Contenitore infrangibile in Tritan - BPA free (20 L)	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
Contenitore infrangibile in Policarbonato (12 L)	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX
Mescolatore in plastica POM	Compressore ermetico provvisto di protettore
Carrozzeria in acciaio inossidabile	Controllo meccanico della temperatura prodotto (interno)
Condensatore raffreddato ad aria	Semplicità di smontaggio e pulizia
Rubinetto a gommino	
Miscelazione a trascinamento meccanico	

Accessori disponibili (optional)	
Rubinetto a gravità	Rubinetto a gravità con frullino
Illuminazione prodotto	Coperchio luminoso